

邦信是国标起草单位之一
二十年，邦信只做一件事，专注于线缆行业标识解决方案



● 技术特性：

9000系列喷码机在同类产品中实现了性能与灵活性的最佳平衡。它可简易集成在各类产线上，最大程度简化人员操作并确保高质量标识。

采用连续喷墨技术，能够为照明、电子、食品、饮料、医药、化妆品行业喷印出高品质的最佳使用期限、徽标、字母数字和一维与二维条码。

● 您的效益

简明-采用人机工程学设计，直观的用户界面提供各种快捷方式，并可直接查看耗材。凭借其紧凑的设计和支架式安装，可方便地集成到生产线上。

性能-最多可实现8行喷印，高速多行喷印，最高喷印速度可达5.5m/S。可选的以太网联网功能。

质量-自动调整油墨压力（喷墨速度控制）可保证喷印质量。

正常运行时间-配备独特的喷头清洗系统，可确保迅速启动。耗材更换方便，无需停止喷码。

多用性-提供多种可选项，能够高效集成到大多数生产线上，其中包括：单、双喷嘴、2种喷印分辨率（71和115dpi）和IP65机箱。

技术参数：

喷印参数：

单喷嘴或者双喷嘴
G-喷嘴（喷印分辨率：71dpi）或M-喷嘴
（喷印分辨率：115dpi）
最多可喷印8行
喷印速度：可达5.5米/秒
字体高度：5点阵至48点阵
信息高度：1.2毫米至18.2毫米
条形码和二维码（Datamatrix）
多种文字可供选择：拉丁文、阿拉伯文、
古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、
希伯来文、朝鲜文

可选配件：

IP65防护等级（需要压缩空气）
以太网接口
喷头加压装置
90度弯曲或者旁置式软喉管
喷头保护罩
同步编码器
报价灯（24V）

附件：

喷码机支架（不锈钢或者铝制）
喷头支架（不锈钢）
喷头固定装置
光电传感器

操作功能：

x信息库（最多可存储800条信息）
国际化的操作界面（31种可选语言）
所见即所得的背光式蓝色大屏幕显示
内置帮助菜单：操作提示与故障诊断
可直接在操作界面上编辑图形
支持PCMCIA卡与Compact Flash卡的读取
IC60油墨回路
墨线速度闭环控制保证喷印质量
根据喷印速度/喷印距离自动选择字体
多种油墨可供选择：快干油墨、乙醇基油墨和水基油墨
密封油墨盒二个（0.8公升装）
可与光电传感器、同步编码器、报警灯等附件快速连接
与断开
RS-232/422接口、并行口以及多个I/O口方便远程控制

其他特点：

重量：19.5kg
3米长软喉管
不锈钢机壳
防尘/水等级：IP54
无需使用压缩空气
工作环境温度：0°C至40°C。取决于所选油墨类型
湿度：10%至90%，无冷凝
电源：100-120V或200-240V，可自动转换；
频率：50/60Hz；功率：60VA